

TRATTAMENTI PER OUTDOOR

PIETRANAT - TRATTAMENTO EFFETTO NATURALE

Pietranat protegge La Pietra Compattata riducendo la capacità di assorbimento. Non modifica l'aspetto ed il colore del prodotto e non ne altera le caratteristiche tecniche. Pietranat è a base acqua, quindi più ecologico e facilmente applicabile.

- **APPLICAZIONE:** applicare il prodotto sulla superficie pulita ed asciutta con pennello o rullo sul pavimento.
- **MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA:** usare il detergente neutro.
- **RESA:** 10mq/lt circa per ogni applicazione.
- **NOTE:** Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5C°.

PIETRAWET - TRATTAMENTO EFFETTO BAGNATO

Pietrawet protegge La Pietra Compattata, riducendone la capacità di assorbimento ravvivando i colori della superficie (effetto bagnato), non alterandone le caratteristiche tecniche. Pietrawet è a base solvente.

- **APPLICAZIONE:** applicare il prodotto sulla superficie perfettamente pulita ed asciutta con pennello o rullo sul pavimento.
- **MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA:** usare il detergente neutro PIETRACLEANER.
- **RESA:** 6mq/lt circa per ogni applicazione.
- **NOTE:** agitare lentamente prima dell'uso. Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5C°.

TRATTAMENTI PER INDOOR

Per il trattamento in interno de La Pietra Compattata occorre applicare in sequenza il PIETRABASE, INTERIOR e a scelta CERAMATT o CERALUX.

PIETRABASE – PROTETTIVO ANTI-SPOLVERO

Emulsione resino – cerosa per il trattamento livellante di fondo de La Pietra Compattata posata all'interno. Lascia respirare La Pietra Compattata ed elimina lo spolverio.

Prodotto base acqua.

- **APPLICAZIONE:** si può utilizzare puro o diluito in acqua. Si applica con velo spandicera, panno morbido, spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie senza creare eccessi. Essicca generalmente in 2 - 3 ore.
- **RESA:** 10mq/lt circa

INTERIOR – PROTETTIVO ANTIMACCHIA

Protettivo antimacchia. Non forma film superficiali e non altera l'aspetto de La Pietra Compattata. Prodotto base acqua .

- **APPLICAZIONE:** agitare prima dell'uso. Può essere applicato a spruzzo, con vello spandicera, con pennello, con panno morbido o con spugna secondo necessità bagnando uniformemente. Tamponare eventuali eccessi durante la fase di asciugatura. Normalmente essicca in 2 – 3 ore.
- **RESA:** 12mq/lt circa.

CERAMATT- FINITORE ANTISPORCO OPACO

Finitore antispurco antimacchia in base acqua. Emulsione resino cerosa opaca. Lascia traspirare il materiale. Per uso interno.

Prodotto base acqua.

- **APPLICAZIONE:** agitare prima dell'uso. Normalmente si usa puro. Applicare 2 mani in strato sottile. Il prodotto si distribuisce con vello spandicera, straccio o spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Applicare la seconda mano appena la prima è asciutta. Essicca normalmente in 2 – 3 ore .
- **MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA:** usare il detergente neutro PIETRACLEANER.

Per mantenere l'effetto cerante si consiglia di aggiungere un tappo di cera all'acqua durante il lavaggio del pavimento. Operazione consigliata un paio di volte al mese.

- **RESA:** 20mq/lt circa

CERALUX- FINITORE ANTISPORCO LUCIDO

Finitore antispurco antimacchia in base acqua, emulsione resina cerosa lucida. Lascia traspirare il materiale.

Prodotto base acqua.

- **APPLICAZIONE:** agitare prima dell'uso. Normalmente si usa puro. Applicare 2 mani in strato sottile. Il prodotto si distribuisce con velo spandicera, straccio o spugna. Va steso in strato sottile bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Applicare la seconda mano appena la prima è asciutta. Essicca normalmente in 2 – 3 ore .
- **MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE TRATTATA:** usare il detergente neutro PIETRACLEANER.

Per mantenere l'effetto cerante si consiglia di aggiungere un tappo di cera all'acqua durante il lavaggio del pavimento. Operazione consigliata un paio di volte al mese.

- **RESA:** 20mq/lt circa

PIETRACLEANER- DETERGENTE NEUTRO CONCENTRATO

Detergente concentrato. Detergente neutro per la pulizia ordinaria de La Pietra Compattata, abbina alla funzione igienizzante il potere sgrassante, ma non aggressivo. Non lascia aloni e rilascia un gradevole profumo negli ambienti .

Detergente a bassa schiumogena.

- **APPLICAZIONE:** la concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da rimuovere. Diluito 1:80 – 100 parti in acqua (1/4 bicchiere in 8 – 10 lt di acqua) per la detergenza quotidiana.
- **RESA:** in funzione della concentrazione di utilizzo.